


LT3 550



✓ = di serie ○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE

MAGAZZINO DI CARICO

- Lunghezza minima profilo trasportabile
- Lunghezza massima profilo trasportabile
- Capacità di carico (a seconda della versione)

1000 mm
7100 mm
6-18 barre

ALIMENTATORE BARRE E SISTEMA DI PRESA PROFILO

- Pinza miniaturizzata
- Posizionamento automatico e controllato su 4 assi
- Velocità max in rapido

✓
✓
150 m/min

UNITÀ DI TAGLIO

- 3 lame in widia Ø 550 mm posizionate ad angolazioni fisse 45°/90°/135°
- Taglio discendente
- Passaggio barra
- Due morse orizzontali
- Due morse verticali
- Avanzamento lama 90° oleopneumatico
- Avanzamento lame 45° motorizzato
- Motori lame
- Regolazione automatica della corsa lama
- Lubrificazione minimale con olio puro

✓
✓
130 mm x 210 mm
✓
✓
✓
N. 3 - 2,2 kW
✓
✓

MAGAZZINO DI SCARICO


- Lunghezza minima scaricabile
- Lunghezza massima scaricabile
- Funzione di compattamento profili
- Profondità di accumulo utile: 2000 mm o 4000 mm (a seconda della versione richiesta)
- Rilevamento accumulatore completo e presenza profilo tramite fotocellula
- Sicurezza anticaduta profilo tramite micro di sicurezza

500 mm
5000 mm
✓
✓
✓
✓

LT3 550



✓ = di serie ○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE

OPTIONAL IMPIANTO

- Supporti per profili instabili con posizionamento controllato in Y e in Z
- Ribaltatori
- Stampante etichette
- Schermo LCD 55"



CONTROLLO E SOFTWARE

- FST LINE versione 4.0
- Schermo 23"

