


# MISTRAL 26/26A



✓ = di serie    ○ = optional    ✕ = non disponibile

## SPECIFICHE TECNICHE

### INTESTATRICE AD ANGOLO VARIABILE

- Angolo d'intestatura
- Velocità rotazione gruppo frese
- Cambio rapido gruppo frese
- Dimensione max fresa alloggiabile
- Numero frese alloggiabili
- Riscontro profilo a 8 posizioni regolabile in altezza
- Morse orizzontali e verticali
- Sistema brevettato che garantisce, senza l'uso di goniometri, un angolo di fresatura identico a quello di taglio
- Fine corsa carro frese regolabile per minimizzare i tempi di lavorazione
- Avanzamento automatico del gruppo frese con avvicinamento rapido gestito da fotocellula
- Avanzamento manuale del gruppo frese
- Lubrificazione minimale con olio puro
- Tunnel di chiusura integrale del profilo in lavorazione per il massimo abbattimento del rumore

### MISTRAL 26

### MISTRAL 26A

	MISTRAL 26	MISTRAL 26A
Angolo d'intestatura	da 45° dx a 45° sx	
Velocità rotazione gruppo frese	7000 rpm	
Cambio rapido gruppo frese	✓	
Dimensione max fresa alloggiabile	Ø 175 mm	
Numero frese alloggiabili	9	
Riscontro profilo a 8 posizioni regolabile in altezza	✓	
Morse orizzontali e verticali	✓	
Sistema brevettato che garantisce, senza l'uso di goniometri, un angolo di fresatura identico a quello di taglio	✓	
Fine corsa carro frese regolabile per minimizzare i tempi di lavorazione	✕	✓
Avanzamento automatico del gruppo frese con avvicinamento rapido gestito da fotocellula	✕	✓
Avanzamento manuale del gruppo frese	✓	
Lubrificazione minimale con olio puro	○	
Tunnel di chiusura integrale del profilo in lavorazione per il massimo abbattimento del rumore	○	

TAGLIO 90° FRESA Ø 175 mm

