


# LT3 550



✓ = de série    ○ = en option



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MAGASIN DE CHARGEMENT

• Longueur minimale profil transportable	1000 mm
• Longueur maximale profil transportable	7100 mm
• Capacité de chargement (suivant la version)	6-18 barres

### ALIMENTATEUR BARRES ET SYSTEME DE PRISE PROFIL

• Pince miniaturisée	✓
• Positionnement automatique et contrôlé sur 4 axes	✓
• Vitesse maxi en rapide	150 m/min

### UNITE' DE DEBIT

• N° 3 lames en widia Ø 550 mm positionnées à angles fixes 45°/90°/135°	✓
• Coupe descendante	✓
• Passage barre	130 mm x 210 mm
• Deux étaux horizontaux	✓
• Deux étaux verticaux	✓
• Avancement lame 90° oléo-pneumatique	✓
• Avancement lame 45° motorisé	✓
• Moteur lame	N. 3 - 2,2 kW
• Réglage automatique de la profondeur de sortie lame	✓
• Lubrification minimale avec huile pure	✓


### MAGASIN DE DECHARGEMENT

• Longueur minimale déchargeable	500 mm
• Longueur Maximale déchargeable	5000 mm
• Fonction de compactage profils	✓
• Profondeur d'accumulation utile: 2000 mm ou 4000 mm (suivant la version demandée)	✓
• Détection accumulateur complet et présence profil par photocellule	✓
• Sécurité anti-chute profil par micro de sécurité	✓

# LT3 550



✓ = de série    ○ = en option



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### OPTION INSTALLATION

- Supports pour profils instables avec positionnement contrôlé en Y et en Z
- Bennes basculantes
- Imprimante étiquettes
- Ecran LCD 55"



### CONTRÔLE ET LOGICIEL

- FST LINE version 4.0
- Ecran 23"

