


LT3 550



✓ =serienmäßig ○ = optional



TECHNISCHE MERKMALE

BESCHICKUNGSLAGER

- Mindestlänge beförderbares Profil
- Maximallänge beförderbares Profil
- Aufnahmevermögen (je nach Ausführung)

1000 mm
7100 mm
6-18 Stangen

STANGEN-NACHSCHUBACHSE UND PROFILERGREIFUNGSSYSTEM

- Miniaturzange
- Automatische und gesteuerte Positionierung an 4 Achsen
- Maximalgeschwindigkeit bei Schnelllauf

✓
✓
150 m/min

SCHNEIDEEINHEIT

- 3 HM-Sägeblätter mit Ø 550 mm in festen Winkelstellungen positioniert 45°/90°/135°
- Kappschnitt
- Stangendurchlauf
- 2 horizontale Spannvorrichtungen
- 2 vertikale Spannvorrichtungen
- Sägeblattvorschub auf 90° hydropneumatisch
- Sägeblattvorschub auf 45° motorisiert
- Sägeblattmotor
- Automatische Regelung der Austrittstiefe des Sägeblatts
- Minimalschmierung mit reinem Öl

✓
✓
130 mm x 210 mm
✓
✓
✓
✓
N. 3 - 2,2 kW
✓
✓

AUSLADESPEICHER


- Mindestlänge zum Ausladen
- Maximale Ausgabelänge
- Funktion Profil-Kompaktierung
- Nutzbare Stautiefe: 2000 mm oder 4000 mm (je nach Ausführung)
- Erkennung Staubereich voll und Erkennung Profil vorhanden durch Lichtschranke
- Sicherheitsvorkehrung gegen Hinunterfallen von Profilen durch Sicherheitsmikroschalter

500 mm
5000 mm
✓
✓
✓
✓

LT3 550



✓ =serienmäßig ○ = optional



TECHNISCHE MERKMALE

OPTIONAL ANLAGE

- Halterungen für instabile Profile mit gesteuerter Positionierung in Y und Z
- Kipper
- Etikettendrucker
- 55" LCD-Bildschirm



STEUERUNG UND SOFTWARE

- FST LINE Version 4.0
- Bildschirm 23"

