


MISTRAL 26/26A



✓ =serienmäßig ○ = optional ✗ = nicht verfügbar

TECHNISCHE MERKMALE

AUSKLINKFRÄSE MIT VERSTELLBAREM WINKEL

- Ausklinkwinkel
- Drehzahl Fräserpaket
- Schnellwechsel Fräserpaket
- Max. Größe einsetzbarer Fräser
- Anz. einsetzbare Fräser
- Höhenverstellbarer Profilanschlag mit 8 Positionen
- Horizontale und vertikale Spannvorrichtungen
- Patentiertes System, das ohne Einsatz von Goniometern einen genau mit dem Schnittwinkel übereinstimmenden Fräswinkel garantiert
- Einstellbarer Endschalter für Fräserwagen zur Minimierung der Bearbeitungszeiten
- Automatischer Vorschub mit durch Lichtschranke kontrollierter Schnellpositionierung des Fräserpakets
- Manueller Vorschub des Fräserpakets
- Minimalschmierung mit reinem Öl
- Integralabdecktunnel für das Profil bei der Bearbeitung zur maximalen Lärmdämmung

MISTRAL 26

MISTRAL 26A

	MISTRAL 26	MISTRAL 26A
Ausklinkwinkel	von 45° re bis 45° li	
Drehzahl Fräserpaket	7000 rpm	
Schnellwechsel Fräserpaket	✓	
Max. Größe einsetzbarer Fräser	Ø 175 mm	
Anz. einsetzbare Fräser	9	
Höhenverstellbarer Profilanschlag mit 8 Positionen	✓	
Horizontale und vertikale Spannvorrichtungen	✓	
Patentiertes System, das ohne Einsatz von Goniometern einen genau mit dem Schnittwinkel übereinstimmenden Fräswinkel garantiert	✓	
Einstellbarer Endschalter für Fräserwagen zur Minimierung der Bearbeitungszeiten	✗	✓
Automatischer Vorschub mit durch Lichtschranke kontrollierter Schnellpositionierung des Fräserpakets	✗	✓
Manueller Vorschub des Fräserpakets	✓	
Minimalschmierung mit reinem Öl	○	
Integralabdecktunnel für das Profil bei der Bearbeitung zur maximalen Lärmdämmung	○	

WINKELSCHNITT 90° FRÄSER Ø 175 mm

