


PEGASO 2



✓ =serienmäßig ○ = optional

TECHNISCHE MERKMALE

2-SPINDLIGE BOHRMASCHINE

- Herunterfahren der Einsätze (je nach Version)
- Erster und zweiter verfahrbarer Kopf
- Pneumatische Einstellung Achsabstand Bohrlöcher mit zwei voreinstellbaren Positionen
- Schnelle Einstellung der Bohrachse entlang Y mit mechanischen Anschlägen in 8 voreinstellbaren Positionen
- Achsabstand Bohrung
- Vertikaler Nutzlaufweg Spindeln
- Maximale Abmessungen Profil-Festspannung
- Möglichkeit, Bohrungen mit unterschiedlichen Abständen der Bohrachsen für ersten und zweiten Kopf durchzuführen
- Einsätze mit Doppeldurchmesser 6/12 mm
- Horizontale Spannvorrichtung
- Verlängerung Backe Spannvorrichtung 280 mm (re und/oder li)
- Zusätzlicher Tauchanschlag
- Längsanschlag
- Minimalschmierung mit reinem Öl
- Zusätzliche vertikale Bohreinheit

automatisch oder manuell



min = 25 mm - max = 180 mm

80 mm

110 x 120 mm

max 60 mm

4

2



SCHEMATA DER ARBEITSKAPAZITÄT

