



BLITZ ALVA 550 THETA



✓ = di serie


○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE


• Lama in widia	Ø 550
• Angolazione di taglio	da 22,5° a 90°
• Capacità di taglio massimo	4, 5 o 6,6 m a seconda della versione
• Capacità di taglio minimo	370 mm (diminuibile con sw specifico)
• Rulliera testa mobile 2400 mm	✓
• Motori delle lame	2,2 kW
• Lubrificazione minimale con olio puro	✓
• Morse orizzontali	3
• Morse verticali interno lama	2
• Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa su Versione E (max 3)	○
• Misuratore elettronico altezza profilo	○
• Taglio passo passo	○
• Tagli oltremisura	○
• Nastro trasportatore sfridi	○
• Lettore codice a barre wireless su Versione E	○
• Stampante etichettatrice	○
• Monitor touch screen 15"	○
• FSTCUT 4 su Versione E	✓
• Servizio teleassistenza FSTCUT4 primi 12 mesi	✓
• Controllo Numerico Industriale SILVER su Versione C	✓

BLITZ ALVA 550 THETA



✓ = di serie

○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

