KEOPE











__ TECHNISCHE MERKMALE -

HM-Sägeblätter
Rotation des Kopfs um die vertikale Achse
Neigung des Sägeblatts im Verhältnis zur horizontalen Achse
Manuelle Rotation des Kopfs mit Anzeige
 NC-gesteuerte Rotation des Kopfs
NC-gesteuerte Neigung des Sägeblatts
Pneumatische Neigung des Sägeblatts
Maximalschnittlänge
Mindestschnittlänge (kann mit spezieller Software verkürzt werden)
Rollenbahn verfahrbarer Kopf 2200 mm
Sägeblattmotoren
Vertikale Spannvorrichtungen
Pneumatische, abklappbare Zwischenauflage für Profil
Schrittweiser Schnitt
Schnitte mit Übergrößen
Drahtloser Strichcodeleser
Etikettendrucker
Touchscreen-Monitor mit 15"
• FSTCUT 4
Fernkundendienst, erste 12 Monate

E5	E3	E1
	Ø 600 mm	
	von 22,5° bis 140°	
	von 90° bis 45°	
×	×	_ <
<u> </u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	×
~	×	×
×	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~
	5 oder 6,6 m (je nach Version)	
	470 mm	
	0	
	3,7 kW	
	4	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
~		
V		

KEOPE



Rotation Köpfe im Verhältnis zur vertikalen Achse

22.5° 45°-135° 90° 140° 300 Neigung Sägeblatt 90° im Verhältnis zur horizontalen **Achse** 200 150 100 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Rotation Köpfe im Verhältnis zur vertikalen Achse

