


LT 500



✓ =serienmäßig ○ = optional

TECHNISCHE MERKMALE

BESCHICKUNGSLAGER

• Mindestlänge beförderbares Profil	1000 mm
• Maximallänge beförderbares Profil	7000 mm
• Maximallänge beförderbares Profil	13 Stangen

STANGEN-NACHSCHUBACHSE UND PROFILERGREIFUNGSSYSTEM

• Miniaturzange	✓
• Automatische und gesteuerte Positionierung an 3 Achsen	✓
• Maximalgeschwindigkeit bei Schnelllauf	150 m/min

SCHNEIDEEINHEIT

• HM-Sägeblatt Ø 500	✓
• Vorschubschnitt	✓
• Stangendurchlauf (Y; Z)	150 mm x 200 mm
• Gesteuerte Sägeblattneigung für Zwischengrade von 30° bis 150°	✓
• 2 horizontale Spannvorrichtungen	✓
• 2 vertikale Spannvorrichtungen	✓
• Hydropneumatischer Sägeblattvorschub	✓
• Sägeblattmotor mit 2,2 kW	✓
• Automatische Regelung der Austrittstiefe des Sägeblatts	✓
• Minimalschmierung mit reinem Öl	✓

AUSGABELAGER


- Wahlweise zwischen den Versionen: Ausgaberennenbahn oder Plane Out

	AUSGABEROLLENBAHN	PLANE OUT
• Fahrbarer Tisch aus Kratzschutzma	✓	✓
• Feststehender Stautisch aus Kratzschutzma		✓
• Ausgaberennenbahn	✓	
• Mindestlänge zum Ausladen	250 mm	70 mm
• Lunghezza massima scaricabile	4500 mm	4500 mm
• Nutzbare Stautiefe		2000 mm
• Erkennung Staubereich voll mit Mikroschalter	✓	
• Sicherheitsvorkehrung gegen Hinunterfallen von Profilen mit Mikroschalter	✓	
• Etikettendrucker	✓	

LT 500



✓ =serienmäßig ○ = optional



TECHNISCHE MERKMALE

OPTIONAL ANLAGE

- Kipper

○

STEUERUNG UND SOFTWARE

- FST LINE Version 4.0
- Bildschirm 17"

✓
✓

■ 20° ■ 45° ■ 90°

