


LT 500



✓ = di serie ○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE

MAGAZZINO DI CARICO

- Lunghezza minima profilo trasportabile
- Lunghezza massima profilo trasportabile
- Capacità di carico

1000 mm
7000 mm
13 barre

ALIMENTATORE BARRE E SISTEMA DI PRESA PROFILO

- Pinza miniaturizzata
- Posizionamento automatico e controllato su 3 assi
- Velocità max in rapido

✓
✓
150 m/min

UNITÀ DI TAGLIO

- Lama in widia Ø 500
- Taglio frontale
- Passaggio barra (Y; Z)
- Inclinazione lama controllata per gradi intermedi da 30° a 150°
- Due morse orizzontali
- Due morse verticali
- Avanzamento lama oleopneumatico
- Motore lama 2,2 kW
- Regolazione automatica della profondità di uscita lama
- Lubrificazione minimale con olio puro

✓
✓
150 mm x 200 mm
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

MAGAZZINO DI SCARICO

- a scelta tra le versioni: Rulliera di scarico o Plane Out

- Piano traslante in materiale antigraffio
- Piano fisso di accumulo in materiale antigraffio
- Rulliera di scarico
- Lunghezza minima scaricabile
- Lunghezza massima scaricabile
- Profondità di accumulo utile
- Rilevamento accumulatore completo tramite micro
- Sicurezza anticaduta profilo tramite micro
- Stampante etichette

RULLIERA DI
SCARICO

PLANE
OUT

✓

✓

✓

✓

250 mm
4500 mm

70 mm
4500 mm

2000 mm

✓


✓

✓

LT 500



✓ = di serie ○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE

OPTIONAL IMPIANTO

- Ribaltatori

○

CONTROLLO E SOFTWARE

- FST LINE versione 4.0
- Schermo 17"

✓
✓

■ 20° ■ 45° ■ 90°

