


# LT 600



✓ = di serie

○ = optional



## SPECIFICHE TECNICHE

### CARICO

- a scelta tra le versioni: Magazzino di carico o rulliera

- Lunghezza minima profilo trasportabile
- Lunghezza massima profilo trasportabile
- Capacità di carico (a seconda della versione)

1000 mm  
6500 mm  
9 o 13 barre

### ALIMENTATORE BARRE E SISTEMA DI PRESA PROFILO

- Posizionamento automatico e controllato

✓

### UNITÀ DI TAGLIO

- Lama in widia Ø 600
- Passaggio barra (a seconda della configurazione scelta)
- Taglio minimo
- Due morse orizzontali
- Due morse verticali
- Riduttori di pressione morse
- Possibilità di variare il numero di giri della lama con inverter
- Avanzamento lama oleopneumatico
- Dispositivo distanziatore lama profilo
- Motore lama 7,5 kW
- Regolazione automatica della profondità di uscita lama
- Lubrificazione minimale con olio puro

✓  
max L= 470 mm - max H= 210 mm  
8 mm (lunghezze inferiori soggette a verifica tecnica)

✓

✓

✓

○

✓

✓

✓

✓

✓

### MAGAZZINO DI SCARICO

- a scelta tra le versioni: Tunnel o Plane Out

- Lunghezza minima scaricabile
- Lunghezza massima scaricabile (a seconda delle versioni)
- Profondità di accumulo utile (a seconda delle versioni)
- Stampante etichette


8 mm (lunghezze inferiori soggette a verifica tecnica)  
1600 mm o 2000 mm  
1200 mm o 2000 mm

✓

# LT 600



✓ = di serie    ○ = optional



## SPECIFICHE TECNICHE

### OPTIONAL IMPIANTO

- Ribaltatori

○

### CONTROLLO E SOFTWARE

- FST LINE
- Schermo 23"

✓  
✓

