


FMC 120



✓ = di serie

○ = optional

SPECIFICHE TECNICHE

CAMPI DI LAVORO

- Asse X faccia superiore
- Assi Y e Z per lavorazione su 3 facce profilo
- Rotazione pneumatica del piano di lavoro 0° ; 90°; 180°
- Rotazione del piano di lavoro su gradi intermedi con battuta manuale

2660 mm

180 mm x 120 mm

✓

○

POSIZIONAMENTO E BLOCCAGGIO PROFILO

- Morse con posizionamento manuale
- Morse con freno pneumatico
- Numero massimo di morse
- Battuta fissa e manuale
- Oltre misura

4

○

6

2

✓

ELETTROMANDRINO

- Elettromandrino 3kW 17000 rpm
- Maschiatura rigida
- Raffreddamento aria
- Attacco utensile

✓

○

✓

ISO30

MAGAZZINO UTENSILI

- Magazzino utensili manuale a bordo testa a 6 posti
- Magazzino utensili automatico a 5 posti

✓

○

(in alternativa al magazzino di serie)

LUBRIFICAZIONE UTENSILI

- Lubrificazione minimale
- Lubrorefrigerazione

✓

○

CONTROLLO E SOFTWARE

- Schermo 24"
- Lettore ottico wireless per codici a barre
- FST Cam 4
- LOLA ready

✓


○

✓

✓

FMC 120

Massimo profilo lavorabile su tre facce con utensile sporgente 110 mm da naso mandrino e rotazione del piano di lavoro 0°/ 90°/180°



Massimo profilo lavorabile su tre facce con utensile sporgente 110 mm da naso mandrino

