


FMC SERIE SEI



✓ = di serie

○ = optional

SPECIFICHE TECNICHE

	075	100	150
ELETTROMANDRINO			
• Elettromandrino 22 kW 24000 rpm	✓	✓	✓
• Maschiatura rigida	✓	✓	✓
• Raffreddamento		Liquido con gruppo refrigeratore	
• Attacco utensile		HSK E63	
• Coppia nominale		20 Nm	
• Sonda temperatura	○	○	○
MAGAZZINO UTENSILI			
• Magazzino utensili automatico in catena a 32 posizioni	✓	✓	✓
• Lunghezza max utensile in magazzino		240 mm	
• Diametro max fresa in magazzino		230 mm	
• Dispositivo di misurazione lunghezza utensile	○	○	○
• Magazzino dedicato per lama	✓	✓	✓
• Diametro max lama in magazzino dedicato		500 mm	
LUBRIFICAZIONE UTENSILI			
• Lubrificazione minimale	✓	✓	✓
• Impianto di lubrificazione aggiuntivo dedicato a lubrorefrigerazione	○	○	○
• Impianto di lubrificazione aggiuntivo dedicato a Flowdrill	○	○	○
• Ugelli integrati nella testa		7	
CONTROLLO E SOFTWARE			
• Schermo 24"	✓	✓	✓
• Lettore ottico wireless per codici a barre	○	○	○
• FST Cam 4	✓	✓	✓
• LOLA ready	✓	✓	✓
• Pulsantiera wireless	○	○	○

FMC 6 X2

	075	100	150
UNITÀ DI TAGLIO AGGIUNTIVA			
• Lama in widia Ø 650	✓	✓	✓
• Taglio discendente	✓	✓	✓
• Movimentazione a 4 assi controllati (X, Y, Z e rotazione A)	✓	✓	✓
• Testa di taglio con rotazione lama 360° infinita	✓	✓	✓
• Motore lama 7,5 kW	✓	✓	✓
• Regolazione velocità lama tramite inverter	✓	✓	✓
• Lubrificazione minimale con olio puro	✓	✓	✓