

LT 600



Centro di taglio in linea con lama ascendente Ø 600 mm per tagli a 90°



✓ = di serie ○ = optional ✕ = non disponibile

Specifiche tecniche

Carico - a scelta tra le versioni:	Rulliera	Magazzino di carico
Lunghezza minima profilo trasportabile in automatico	✕	1 000 mm
Lunghezza massima profilo trasportabile	✕	6 500 mm
Capacità di carico (a seconda della versione)	✕	5 barre (STEP IN S) 10 barre (STEP IN L)
Lunghezza	4 700 mm	✕
Larghezza	400 mm	✕
Dimensione profilo caricabile	Max L = 470	Max L = 210 (in automatico)

Alimentatore barre e sistema di presa profilo

Corsa carro alimentatore	500 mm
Posizionamento automatico e controllato	✓

Unità di taglio

Lama in widia Ø 600	✓
Taglio minimo (lunghezze inferiori soggette a verifica tecnica)	8 mm
2 morse orizzontali	✓
2 morse verticali	✓
Riduttori di pressione morse	✓
Possibilità di variare il numero di giri della lama con inverter	○
Avanzamento lama oleopneumatico	✓
Dispositivo distanziatore lama profilo	✓
Motore lama 7,5 kW	✓
Regolazione automatica della profondità di uscita lama	✓
Lubrificazione minimale con olio puro	✓



✓ = di serie ○ = optional ✗ = non disponibile

Specifiche tecniche

Magazzino di scarico - a scelta tra le versioni:

	Tunnel	Plane Out
Lunghezza di accumulo utile (a seconda della versione)	✗	1 600 mm o 2 000 mm
Profondità di accumulo utile (a seconda della versione)	✗	1 200 mm o 2 000 mm
Stampante etichette	✓	✓
Piano di accumulo	900 mm	✗

Optional impianto

Ribaltatori	○
-------------	---

Controllo e software

FSTLine	✓
Schermo 24"	✓

