



✓ = di serie

○ = optional

## Specifiche tecniche

|                                                                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Capacità cianfrinatura con coltelli standard                                                                                                                   | 180 mm |
| Possibilità di cianfrinatura a due o tre punti                                                                                                                 | ✓      |
| Corsa dei coltelli                                                                                                                                             | 16 mm  |
| Sistema interno di moltiplicazione della forza di cianfrinatura a camma, in grado di sviluppare fino a 5 000 kg di spinta a 7 bar mediante cilindro pneumatico | ✓      |
| Regolazione indipendente dell'altezza dei due gruppi di coltelli                                                                                               | ✓      |
| Posizione dei coltelli indicata da visualizzatori decimali                                                                                                     | ✓      |
| Plancia di comando mobile e orientabile                                                                                                                        | ✓      |
| 2 portacoltelli DX                                                                                                                                             | ✓      |
| 2 portacoltelli SX                                                                                                                                             | ✓      |
| 2 coltelli spessore 2 mm                                                                                                                                       | ✓      |
| 4 coltelli spessore 5 mm                                                                                                                                       | ✓      |
| 2 controprofili a scomparsa                                                                                                                                    | ✓      |
| Supporti profili orientabili                                                                                                                                   | ○      |

## Capacità di lavoro

