


✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Vitesse de rotation de la broche	12 000 tr/min
Porte-outil	ER 16
Blocage rapide de la broche pour faciliter le remplacement de l'outil	✓
2 étaux horizontaux	✓
2 gabarits	✓
2 butées escamotables	✓
Rallonge de mâchoire d'étau 805 mm (D et/ou G)	○
Convoyeur à rouleaux avec mâchoire d'étau de 1 800 mm (D et/ou G)	○
Possibilité de travailler avec des gabarits ou des butées mécaniques	✓
Palpeur pneumatique avec sélecteur à double diamètre Ø 5 et Ø 8 mm	✓
Lubrification de l'outil par nébulisation	✓
Groupe de filtration d'air	✓
Butée escamotable supplémentaire	○
Butée supplémentaire magnétique	○
Conversion des unités de mesure en pouces	○





✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Unité copieuse

Vitesse de la broche	12 000 tr/min
Porte-outil	ER 16
Blocage rapide de la broche pour faciliter le remplacement de l'outil	✓
2 étaux horizontaux	✓
2 gabarits	✓
2 butées escamotables	✓
Rallonge de mâchoire d'étau 805 mm (D et/ou G)	○
Convoyeur à rouleaux avec mâchoire d'étau de 1 800 mm (D et/ou G)	○
Possibilité de travailler avec des gabarits ou des butées mécaniques	✓
Palpeur pneumatique avec sélecteur à double diamètre Ø 5 et Ø 8 mm	✓
Lubrification de l'outil par nébulisation	✓
Lubrification minimale avec de l'huile pure	○
Groupe de filtration d'air	✓
Butée escamotable supplémentaire	○
Conversion des unités de mesure en pouces	○



✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Unité de perçage

Puissance du moteur	1,1 kW
3 broches	✓
1 foret à double diamètre Ø 6/12 mm, tige Ø 10 mm	✓
2 forets à double diamètre Ø 6/10 mm, tige Ø 10 mm	✓
Entraxe entre les trous	22 mm
Avancement oléopneumatique de l'unité	✓
Vitesse de rotation des forets	900 rpm
Réglage en hauteur de l'unité de perçage de 10 à 90 mm à l'aide d'un volant manuel assisté par un affichage décimal	✓
Réglage transversal de l'unité de perçage à l'aide d'une tige métrique à course de 55 mm	✓

