



tronçonneuses monotête

Performances fiables et simplicité opérationnelle.



Spring 55 Theta

Tronçonneuse à une tête avec avancement frontal de la lame

L'inclinaison de la tête est motorisée entre 20° et 160° et contrôlée électroniquement. Équipée d'une lame de 550 mm de diamètre.



Panda 550 Theta

Tronçonneuse à une tête avec avancement ascendant de la lame

La lame dispose d'une rotation motorisée comprise entre 20° et 160°, contrôlée électroniquement. Équipée d'une lame de 550 mm de diamètre.



Panda 300 Echo

Tronçonneuse à une tête avec avancement ascendant de la lame

La lame à positionnement manuel a une rotation comprise entre 0° et 180°. Équipée d'une lame de 300 mm de diamètre.



Spring 55

Tronçonneuse à une tête avec avancement frontal de la lame

La tête est à inclinaison électropneumatique entre 20° et 160° ; les angles intermédiaires sont gérés par des butées mécaniques. Équipée d'une lame de 550 mm de diamètre.



Panda 550

Tronçonneuse à une tête avec avancement ascendant de la lame

La lame à positionnement manuel a une rotation comprise entre 20° et 160°. Équipée d'une lame de 550 mm de diamètre.



Sika Plus

Tronçonneuse à une tête avec avancement descendant de la lame

La tête est positionnée manuellement avec une rotation comprise entre 45° D et 45° G et possède une inclinaison de 90° à 45° vers l'intérieur. Équipée d'une lame de 400 mm de diamètre.



Spring 45

Tronçonneuse à une tête avec avancement frontal de la lame

La tête est à inclinaison électropneumatique entre 20° et 160° ; les angles intermédiaires sont gérés par des butées mécaniques. Équipée d'une lame de 450 mm de diamètre.



Panda 400

Tronçonneuse à une tête avec avancement ascendant de la lame

La lame à positionnement manuel a une rotation comprise entre 0° et 180°. Équipée d'une lame de 400 mm de diamètre.



Kaiman 700 Theta

Tronçonneuse à une tête pour coupes composées avec avancement ascendant de la lame

La tête est positionnée électroniquement avec une rotation comprise entre 20° et 160° et une inclinaison de 90° à 35° D. Équipée d'une lame de 700 mm de diamètre.

s monotête



Mirage 600
Tronçonneuse à une tête pour coupes à 90° avec avancement ascendant de la lame
Elle dispose d'un alimentateur à barres à axe contrôlé. Elle peut être équipée de lames de 400 mm à 600 mm.
Productivité élevée sur une large gamme d'applications, y compris la coupe de profilés pleins et de paquets de profilés, avec une excellente finition grâce aux dispositifs d'écartement des barres et des lames.



Mirage
Tronçonneuse à une tête pour coupes à 90° avec avancement ascendant de la lame
Elle est équipée d'un alimentateur à barres pneumatique. Équipée d'une lame de 400 mm de diamètre.

Les données et les images figurant dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif. Fom se réserve donc le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications pour des raisons d'ordre technique ou commercial.

Fom — One Group. Every Solution.

www.fomindustrie.com



tronçonneuses
monotête
gamme de produits

