


LT 500



Centre de coupe en ligne avec lame frontale Ø 500 mm



✓ = di serie ○ = optional ✗ = non disponible

Spécifications techniques

Magasin de chargement

Longueur minimum de profil transportable (réductible grâce à un module de chargement supplémentaire)	1 800 mm
Longueur maximum profil transportable	7 000 mm
Capacité de chargement	13 barres

Unité d'alimentation en barres et système de préhension de profil

Pince miniaturisée	✓
Positionnement automatique et contrôlé sur 3 axes	✓
Vitesse maximale en mode rapide	135 m/min

Unité de coupe

Lame en widia Ø 500	✓
Coupe frontale	✓
Passage de barre (Y ; Z)	150 mm x 200 mm
Inclinaison de la lame réglable par paliers de 30° à 150°	✓
2 étaux horizontaux	✓
2 étaux verticaux	✓
Avancement lame oléopneumatique	✓
Moteur de la lame 2,2 kW	✓
Réglage automatique de la profondeur de sortie de lame	✓
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
Réducteur de pression aux étaux	✓



LT 500

Centre de coupe en ligne avec lame frontale Ø 500 mm



✓ = di serie

O = optional

✗ = non disponibile

Technical specifications

Magasin de déchargement - au choix parmi les versions:	Magasin à courroies	Plane Out
Plan à translation résistant aux rayures	✓	✓
Plan fixe d'accumulation résistant aux rayures	✗	✓
Magasin à courroies	✓	✗
Longueur minimum déchargeable	250 mm	70 mm
Longueur maximum déchargeable	4 500 mm	
Profondeur d'accumulation utile	1 900 mm	
Détection accumulateur complet par micro-interrupteur	✓	✓
Sécurité anti-chute du profil par micro-interrupteur	✓	✓
Imprimante d'étiquettes	✓	✓

Équipement en option

Basculeurs	O
------------	---

Commande et logiciel

FSTLine	✓
Écran 24"	✓

