

# LT 600



Centre de coupe en ligne avec lame ascendante Ø 600 mm  
pour des coupes à 90°



✓ = en standard    ○ = en option    ✕ = indisponible

## Spécifications techniques

### Chargement - au choix parmi les versions:

|                                                      | Convoyeur<br>à rouleaux | Magasin de<br>chargement                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Longueur minimum profil transportable en automatique | ✕                       | 1 000 mm                                      |
| Longueur maximum profil transportable                | ✕                       | 6 500 mm                                      |
| Capacité de charge (selon la version)                | ✕                       | 5 barres (STEP IN S)<br>10 barres (STEP IN L) |
| Longueur                                             | 4 700 mm                | ✕                                             |
| Largeur                                              | 400 mm                  | ✕                                             |
| Dimensions profil chargeable                         | Max L = 470             | Max L = 210<br>(en automatique)               |

### Unité d'alimentation en barres et système de préhension de profil

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Course du chariot de l'unité d'alimentation | 500 mm |
| Positionnement automatique et contrôlé      | ✓      |

### Unité de coupe

|                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Lame en widia Ø 600                                                                             | ✓    |
| Coupe minimum: 8 mm (pour des longueurs inférieures, une vérification technique est nécessaire) | 8 mm |
| 2 étaux horizontaux                                                                             | ✓    |
| 2 étaux verticaux                                                                               | ✓    |
| Réducteurs de pression aux étaux                                                                | ✓    |
| Possibilité de modifier le nombre de tours de la lame par variateur                             | ○    |
| Avancement lame oléopneumatique                                                                 | ✓    |
| Dispositif d'écartement entre la lame et le profil                                              | ✓    |
| Moteur de la lame 7,5 kW                                                                        | ✓    |
| Réglage automatique de la profondeur de sortie de lame                                          | ✓    |
| Lubrification minimale avec de l'huile pure                                                     | ✓    |



# LT 600



Centre de coupe en ligne avec lame ascendante Ø 600 mm  
pour des coupes à 90°

✓ = en standard    ○ = en option    ✕ = indisponible

## Spécifications techniques

Magasin de déchargement - au choix parmi les versions:

Tunnel

Plane Out

|                                                    |        |                      |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Longueur d'accumulation utile (selon la version)   | ✕      | 1 600 mm ou 2 000 mm |
| Profondeur d'accumulation utile (selon la version) | ✕      | 1 200 mm ou 2 000 mm |
| Imprimante d'étiquettes                            | ✓      | ✓                    |
| Table d'accumulation                               | 900 mm | ✕                    |

## Équipement en option

|            |   |
|------------|---|
| Basculeurs | ○ |
|------------|---|

## Commande et logiciel

|           |   |
|-----------|---|
| FSTLine   | ✓ |
| Écran 24" | ✓ |

