


LT 650



Centre de coupe en ligne avec lame frontale Ø 650 mm



✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Magasin de chargement

Longueur minimum profil transportable	1 000 mm
Longueur maximum profil transportable	7 500 mm
Capacité de charge (selon la version)	9 / 13 barres
Écran 55"	✓

Unité d'alimentation en barres et système de préhension de profil

Dispositif de mesure de la longueur de barre	✓
Pince miniaturisée	✓
Positionnement automatique et contrôlé sur 4 axes	✓
Vitesse maximale en mode rapide	125 m/min
Dispositif de basculement des pièces à 90°	✓

Unité de coupe

Lame en widia Ø 650	✓
Coupe frontale	✓
Inclinaison de la lame réglable par paliers de 20° à 160°	✓
2 étaux horizontaux à positionnement contrôlé (longitudinal et vertical)	✓
2 Groupe étaux verticaux à positionnement contrôlé (longitudinal et transversal)	✓
Actionnement de sortie de lame avec axe contrôlé électroniquement en vitesse et en position	✓
Moteur de la lame 7,5 kW	✓
Vitesse de rotation de la lame régulée par un variateur	✓
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓



Spécifications techniques

Magasin de déchargement

Longueur minimum déchargeable sur le magasin à courroies	250 mm
Longueur maximale déchargeable (selon la version)	4 500 mm ou 6 500 mm
Fonction de compactage des profils	✓
Profondeur d'accumulation utile	2 500 mm
Tapis de déchargement des pièces courtes jusqu'à 140 mm	✓
Souffleurs automatiques pour le nettoyage des pièces	✓
Convoyeurs de copeaux de l'unité de coupe	✓
Tapis de déchargement des pièces courtes jusqu'à 40 mm	○
Magasin de déchargement bidirectionnel	○

Équipement en option

Supports pour profils instables avec positionnement contrôlé en Y et en Z	○
Imprimante d'étiquettes automatique / manuelle	○
Lecteur de code-barres	○
Aspirateur de fumées	○

Commande et logiciel

FSTLine4	✓
Écran tactile 24"	✓

