LT 650

Centro de corte en línea con disco frontal de Ø 650 mm



✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Almacén de carga

Longitud mínima perfil transportable	1 000 mm
Longitud máxima perfil transportable	7 500 mm
Capacidad de carga (según la versión)	9 / 13 barras
Monitor de 55”	✓

Alimentador de barras y sistema de agarre de perfil

Dispositivo para pedir la longitud de la barra	✓
Pinza miniaturizada	✓
Posicionamiento automático y controlado en 4 ejes	✓
Velocidad máxima en modo rápido	125 m/min
Dispositivo para girar piezas a 90°	✓

Unidad de corte

Disco de carburo de tungsteno de Ø 650	✓
Corte frontal	✓
Inclinación controlada del disco en grados intermedios de 20° a 160°	✓
2 mordazas horizontales con posicionamiento controlado (longitudinal y vertical)	✓
2 mordazas verticales con posicionamiento controlado (longitudinal y transversal)	✓
Accionamiento de salida del disco con velocidad y posición del eje controladas electrónicamente	✓
Motor del disco: 7,5 kW	✓
Velocidad de rotación del disco controlada por inverter	✓
Lubricación mínima con aceite puro	✓

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

LT 650

Centro de corte en línea con disco frontal de Ø 650 mm

✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Almacén de descarga

Longitud mínima descargable en el almacén mediante correas	250 mm
Longitud máxima descargable (según la versión)	4 500 mm o 6 500 mm
Función de compactación de perfiles	✓
Profundidad de acumulación útil	2 500 mm
Cinta de descarga de piezas cortas de hasta 140 mm	✓
Sopladores automáticos para la limpieza de las piezas	✓
Transportadores de virutas de la unidad de corte	✓
Cintas de descarga de piezas cortas de hasta 40 mm	O
Almacén de descarga de dos vías	O

Equipamiento opcional

Soportes para perfiles inestables con posicionamiento controlado en Y y Z	O
Impresora de etiquetas automática / manual	O
Lector de códigos de barras	O
Aspiradora de humos	O

Control y software

FSTLine4	✓
Pantalla táctil de 24”	✓

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.