


Modulo MCE



Centro di lavorazione e taglio in linea con lama frontale Ø 650 mm



✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Magazzino di carico

Lunghezza minima profilo trasportabile	1 000 mm
Lunghezza massima profilo trasportabile	7 500 mm
Capacità di carico ottimizzata in base alla larghezza delle barre	✓
Monitor 55" per carico guidato	✓

Alimentatore barre e sistema di presa profilo

Dispositivo di misurazione lunghezza barra	✓
Pinza miniaturizzata	✓
Posizionamento automatico e controllato su 4 assi	✓
Velocità max in rapido	160 m/min
Dispositivo di ribaltamento pezzi 90°	✓

Modulo multimandrino

Numero max elettromandrini alloggiabili	18
Capacità massima di lavoro	254 mm x 200 mm
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
Sensore per controllo integrità utensile	✓
Gruppo morse controllate verticalmente sia in ingresso che in uscita	✓
Morse mobili controllate longitudinalmente	○



Specifiche tecniche

Allestimenti disponibili per modulo multimandrino

Light-A comprende 8 elettromandrini	○
Light-B comprende 12 elettromandrini	○
Standard-A comprende 14 elettromandrini, di cui 2 tiltanti	○
Standard-B comprende 18 elettromandrini, di cui 3 tiltanti	○
Flexible-A comprende 16 elettromandrini, di cui 2 tiltanti e 2 a maschiare	○
Flexible-B comprende 18 elettromandrini, di cui 4 tiltanti e 3 a maschiare	○
Allestimento Customizzato fino a 18 slot configurabili	○

Modulo di taglio

Lama in widia Ø 650	✓
Taglio frontale	✓
Inclinazione lama controllata per gradi intermedi da 22,5° a 157,5°	✓
2 morse orizzontali con posizionamento controllato (longitudinale e verticale)	✓
4 morse verticali con posizionamento controllato (longitudinale e trasversale)	✓
Azionamento uscita lama con asse controllato elettronicamente in velocità e posizione	✓
Motore lama 3,7 kW	✓
Velocità rotazione lama gestita da inverter	✓
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
Taglio con "Z dinamica"	✓

Modulo intestatrice

Diametro massimo pacco frese per intestatura	200 mm
Altezza massima pacco frese per intestatura	130 mm
Diametro massimo lama per scantonatura	250 mm
Magazzino utensili a 4 posizioni	○
Velocità massima elettromandrini per intestatura	21 000 rpm
Potenza elettromandrini per intestatura	5 kW



✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Magazzino di scarico

Lunghezza minima scaricabile su magazzino a cinghioli	250 mm
Lunghezza massima scaricabile (a seconda della versione)	4 500 mm o 6 500 mm
Funzione di compattamento profili	✓
Profondità di accumulo utile	2 500 mm
Tappeto di scarico pezzi corti fino a 110 mm	✓
Soffiatori automatici per pulizia dei pezzi	✓
Convogliatori trucioli dell'unità di taglio	✓
Magazzino di scarico a due vie	○

Optional impianto

Supporti per profili instabili con posizionamento controllato in Y e Z	○
Stampante etichette automatica / manuale	○
Lettore codici a barre wireless	○
Aspiratore fumi	○

Controllo e software

FSTLine5	✓
Schermo touch 27"	✓
Secondo monitor	○

