

Maschinen

Technologie, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für jeden Bearbeitungsprozess.



Matisse
Elektropneumatische Kopierfräse
Elektropneumatische Kopierfräse mit manueller Drehung und pneumatischer Arretierung der Arbeitsfläche von 0° bis 90° sowie 2 seitlichen Ablageflächen. Das Drehsystem ermöglicht die Bearbeitung unter einem Winkel, ohne dass die Referenzpunkte verloren gehen und ohne dass die Maschine neu positioniert werden muss. Möglichkeit der Bearbeitung mit Kopiervorlagen.



Prince
Elektropneumatische Kopierfräse
Elektropneumatische Kopierfräse mit Spindel mit zwei Drehzahlen und einer höhenverstellbaren Arbeitsfläche. Möglichkeit der Bearbeitung mit Kopiervorlagen. Die Spindelverriegelung mit zwei Drehzahlen erfolgt schnell und erleichtert den Werkzeugwechsel.



Isos
Elektropneumatische Kopierfräse
Elektropneumatische Kopierfräse mit einer Spindel mit zwei Drehzahlen. Möglichkeit der Bearbeitung mit Kopiervorlagen. Die Spindelverriegelung mit zwei Drehzahlen erfolgt schnell und erleichtert den Werkzeugwechsel.



Calco
Elektropneumatische Kopierfräse
Möglichkeit der Bearbeitung mit Kopiervorlagen. Die Spindelverriegelung mit zwei Drehzahlen erfolgt schnell und erleichtert den Werkzeugwechsel.



Calco Ter
Elektropneumatische Kopierfräse
Elektropneumatische Kopierfräse mit einer Bohrvorrichtung mit 3 Spindeln, die tiefenverstellbar ist und über einen oleopneumatischen Vorschub verfügt. Möglichkeit der Bearbeitung mit Kopiervorlagen. Die Spindelverriegelung mit zwei Drehzahlen erfolgt schnell und erleichtert den Werkzeugwechsel.



Mistral 200
Ausklinkfräse mit variablem Winkel
Ausklinkfräse mit variablem Winkel mit automatischem Vorschub der Fräsaggregate. Ermöglicht das Anfasen von Profilen bei 45° rechts, 90°, 45° links und Zwischenwinkeln. Verfügt über ein Fräsermagazin mit 9 Aufnahmen und folgenden Eigenschaften:
- Maximale Fräseraufnahmekapazität: Ø 200 mm
- Maximale Höhe des Fräserpakets: 125 mm



Mistral 26 / Mistral 26 A
Ausklinkfräse mit variablem Winkel
Ausklinkfräse mit variablem Winkel mit manuellem/automatischem Vorschub der Fräsaggregate, je nach Ausführung.
Ermöglicht das Anfasen von Profilen bei 45° rechts, 90°, 45° links und Zwischenwinkeln. Verfügt über ein Fräsermagazin mit 9 Aufnahmen und folgenden Eigenschaften:
- Maximale Fräseraufnahmekapazität: Ø 175 mm
- Maximale Höhe des Fräserpakets: 125 mm



Jet
Ausklinkfräse mit festem Winkel von 90°
Ausklinkfräse mit festem Winkel von 90° mit manuellem Vorschub der Fräsaggregate. Verfügt über ein Fräsermagazin mit 3 Aufnahmen und folgenden Eigenschaften:
- Maximale Fräseraufnahmekapazität: Ø 130 mm
- Maximale Höhe des Fräserpakets: 125 mm



Pegaso
Elektropneumatische Bohrmaschine mit zwei Spindeln
Elektropneumatische Bohrmaschine mit zwei Spindeln mit automatischem oder manuellem Absenken der Bohrspitzen, je nach Ausführung. Die Einstellung des Bohrabstands erfolgt pneumatisch mit zwei voreinstellbaren Positionen.



Pegaso 2
Elektropneumatische Bohrmaschine mit zwei Einheiten und zwei Spindeln
Elektropneumatische Bohrmaschine mit zwei Einheiten und zwei Spindeln mit automatischem Absenken der Bohrspitzen. Verfügt über zwei bewegliche Köpfe mit Schnellverstellung der Bohrachse in Y-Richtung über 8 voreinstellbare mechanische Anschläge.
Die Einstellung des Bohrabstands erfolgt pneumatisch mit zwei voreinstellbaren Positionen.



Dumbo
Kantenfräsmaschine mit aufwärtsgerichtetem Sägeblattvorschub
Ermöglicht eine maximale Fräshöhe von bis zu 104 mm. Ausgestattet mit einem Sägeblatt mit einem Durchmesser von 300 mm.

Die Daten und Abbildungen in diesem Katalog haben Annäherungswert. Fom behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technisch oder geschäftlich begründete Änderungen vorzunehmen.

Fom — One Group. Every Solution.

www.fomindustrie.com

Fom

Maschinen

Produktpalette