

máquinas

Tecnología, fiabilidad y versatilidad para cada proceso de mecanizado.



Matisse
Pantógrafo electroneumático
Pantógrafo electroneumático con rotación manual y bloqueo neumático de la superficie de trabajo de 0° a 90°, y con dos superficies de apoyo laterales. El sistema de rotación permite el mecanizado inclinado sin pérdida de las referencias y sin necesidad de reposicionar la máquina.
Posibilidad de trabajar con plantillas copiadoras.



Prince
Pantógrafo electroneumático
Pantógrafo electroneumático con mandril de doble velocidad de rotación y superficie de trabajo de altura ajustable.Posibilidad de trabajar con plantillas copiadoras. El bloqueo del mandril de doble velocidad de rotación permite una sustitución rápida y sencilla de la herramienta.



Isos
Pantógrafo electroneumático
Pantógrafo electroneumático con mandril de doble velocidad de rotación. Posibilidad de trabajar con plantillas copiadoras. El bloqueo del mandril de doble velocidad de rotación permite una sustitución rápida y sencilla de la herramienta.



Calco
Pantógrafo electroneumático
Pantógrafo electroneumático con posibilidad de trabajar con plantillas copiadoras. El bloqueo del mandril de doble velocidad de rotación permite una sustitución rápida y sencilla de la herramienta.



Calco Ter
Pantógrafo electroneumático
Pantógrafo electroneumático con unidad de taladrado de 3 husillos, de profundidad ajustable y con avance oleoneumático.
Posibilidad de trabajar con plantillas copiadoras. El bloqueo del mandril de doble velocidad de rotación permite una sustitución rápida y sencilla de la herramienta.



Mistral 200
Retestadora de ángulo variable
Retestadora de ángulo variable con avance automático del grupo de fresas. Permite el retestado de perfiles a 45° a la derecha, 90°, 45° a la izquierda y en ángulos intermedios. Dispone de un almacén de grupos fresas con 9 alojamientos:
- Capacidad máxima de alojamiento de fresas: Ø 200 mm;
- Altura máxima del grupo de fresas: 125 mm



Mistral 26 / Mistral 26 A
Retestadora de ángulo variable
Retestadora de ángulo variable con avance manual o automático del grupo de fresas, según la versión. Permite el retestado de perfiles a 45° a la derecha, 90°, 45° a la izquierda y en ángulos intermedios. Dispone de un almacén de grupos fresas con 9 alojamientos:
- Capacidad máxima de alojamiento de fresas: Ø 175 mm;
- Altura máxima del grupo de fresas: 125 mm



Jet
Retestadora de ángulo fijo a 90°
Retestadora de ángulo fijo a 90° con avance manual del grupo de fresas.
Dispone de un almacén de grupos fresas con 3 alojamientos:
- Capacidad máxima de alojamiento de fresas: Ø 130 mm;
- Altura máxima del grupo de fresas: 125 mm



Pegaso
Taladradora electroneumática de dos husillos
Taladradora electroneumática de dos husillos con descenso automático o manual de las brocas, según la versión.
La distancia entre ejes de taladrado se ajusta neumáticamente, con dos posiciones preconfiguradas.



Pegaso 2

Taladradora electroneumática de dos unidades con dos husillos

Taladradora electroneumática de dos unidades con dos husillos con descenso automático de las brocas. Dispone de dos cabezales móviles con regulación rápida del eje de taladrado en Y mediante 8 topes mecánicos preconfigurados. La distancia entre ejes de taladrado se ajusta neumáticamente, con dos posiciones preconfiguradas.



Dumbo

Desbarbadora con avance ascendente del disco

Permite una altura máxima de recorte de hasta 104 mm. Incluye disco de Ø 300 mm.

Los datos y las imágenes de este catálogo se presentan a mero título indicativo, Fom se reserva por tanto el derecho de aportar modificaciones de tipo técnico o comercial en cualquier momento y sin aviso previo.

Fom — One Group. Every Solution.

www.fomindustrie.com

Fom

máquinas

gama de productos