
Isos

Pantógrafo electroneumático





✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Fijación de la herramienta	6 000 - 11 800 rpm
Fijación de la herramienta	ER 20
Bloqueo rápido del mandril para facilitar el cambio de la herramienta	✓
Mordazas verticales	O
2 mordazas horizontales	✓
Plantilla copiadora	✓
2 topes retráctiles	✓
Extensión de la mandíbula de mordaza de 805 mm (DCH. y/o IZD.)	O
Transportador de rodillos con mandíbula de mordaza de 1 800 mm (DCH. y/o IZD.)	O
Posibilidad de trabajar con plantillas copiadoras o con topes mecánicos	✓
Palpador independiente con selector de doble diámetro: Ø 5 y Ø 10 mm	✓
Lubricación de la herramienta por pulverización	✓
Lubricación mínima con aceite puro	O
Grupo del filtro de aire	✓
Tope retráctil adicional	O
Tope magnético adicional	O
Variación de la unidad de medida en pulgadas	O

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.